

AVer CAM540

Cámara videoconferencia 4K



Cámara

- Sensor: CMOS lux bajo de 1/2,3 y 12,35 megapíxeles
- Velocidad de fotogramas: 4K 30fps, 1080p , 720p , 640x480, 320x240 at 60, 30, 15fps
- SmartFrame: ajuste automático del campo de visión (FOV) para encuadrar a todos los participantes
- Zoom total de 16X (óptico + digital)
- Campo de visión: hasta 86° diagonal
- Relación señal-ruido: > 50dB
- Reducción de ruido 2D
- Compensación de contraluz
- API de análisis: las empresas y proveedores de software de terceros pueden obtener datos de recuento de personas con el fin de entender mejor el uso del espacio para reuniones

Movimiento vertical y horizontal

- Horizontal: ±160°
- Vertical: +90° (arriba) -30° (abajo)
- 10 opciones predefinidas de cámara (a través del mando a distancia)

Conectores

- Adaptador de corriente de 12V
- Conexión mini DIN6 a RS232
- Conector USB tipo C

Formato de vídeo

- YUV, MJPEG

USB

- 2.0, 3.1 Gen1
- UVC (USB Video Class) 1.1

Control

- Mando a distancia por infrarrojos
- VISCA/pelco P/pelco D via RS232
- UVC
- PTZapp

Seguridad y montaje

- Soporte de montaje incluido para pared y techo
- Ranura Kensington

Requisitos del sistema*

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 14.4 o posterior
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 o posterior

Especificaciones de hardware*

- Procesador Intel® Core 2 Duo de 2,4 GHz
- 2GB de RAM o superior
- Puerto USB 3.1 Gen1

Fuente de alimentación

- CA 100V ~240V, 50/60Hz
- Consumo: 12V, 2A

Aplicaciones gratuitas para colaboración en reuniones (Aplicaciones gratuitas para equipos Windows® y Mac®)

PTZApp

- Compatible con Skype™ Plugin para responder y colgar con el mando a distancia
- Actualización de firmware automática o manual
- Control de la cámara
- Establecimiento de parámetros y ajuste de la imagen de la cámara
- Diagnóstico del estado de funcionamiento
- Visualización de vídeo en vivo

EZLive

- Transmisión en tiempo real, anotación, instantáneas y grabación de vídeo

*Se recomienda disponer de 2 GB libres en el disco duro para guardar los clips de vídeo guardados

Datos ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0~40°C
- Humedad de funcionamiento: 20%~80%
- Temperatura de almacenamiento: -20~60°C
- Humedad de almacenamiento: 20%~80%

Dimensiones

- Dimensiones del paquete: 227 x 189 x 261 mm
- Peso del paquete: 2,54 kg
- Cámara: 97,8 x 130,7 x 171,1 mm/1,5kg
- Mando a distancia: 200 x 50 x 21 mm/0,09kg

Contenido del paquete

- Cámara
- Mando a distancia
- Adaptador de corriente
- USB 3.1 tipo C a tipo A (1,8 m)
- Adaptador USB 3.1 tipo A a tipo C
- Guía de inicio rápido
- Soporte metálico, tornillo para trípode
- Batería

Accesorios opcionales

- Adaptador mini DIN6 a RS232
- Cable USB 2.0 de 4,8 m

Garantía**

- Cámara: 3+2 años
- Accesorios: 1 año

Compatible Applications

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vido, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

*Para la compatibilidad con 4K UHD, consulte con su proveedor de aplicaciones de software para determinar los requisitos del hardware/sistema.

** Regístrese en línea para recibir gratuitamente 2 años de ampliación de la garantía. Para información de garantía detallada, póngase en contacto con un representante de AVer

*** Las especificaciones pueden variar según los países y están sujetas a cambios sin previo aviso

frontal



posterior



Panel



inferior

