

AVer CAM340+

Cámara para conferencias 4K



Cámara

- Imagen ultranítida de hasta 4K
- Velocidad de fotografías: 4 K 30 fps; 1080p, 720p, 960x540, 848x480
- 800x448, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180 a hasta 60 fps
- Campo de visión gran angular de 120°
- Iris, enfoque, zoom de la lente: fijo
- Exposición automática, balance de blancos: automático, accionamiento manual con PTZApp
- Distancia de trabajo mínima: 80 cm
- Tecnología de reducción de ruido 2D y compensación de contraluz para la optimización del balance de blancos en distintas condiciones.
- Orificios para tornillos de trípode estándar

Zoom y movimiento vertical y horizontal

- Zoom: hasta 4X con sensor 4 K (no disponible en 4 K o 60 fps)
- Movimiento vertical y horizontal: al acercarse con sensor 4 K

Micrófono

- 1 micrófono unidireccional
- Respuesta de frecuencia: 100 ~ 12K Hz
- Sensibilidad: -37dB

Conectividad

- Conector USB tipo C
- Botón de restablecimiento
- DC jack for power adapter (for USB2.0 connection)

Formato de vídeo

- YUV, MJPEG

USB

- 2.0, 3.1 Gen1 tipo C
- UVC (USB Video Class) 1.1

Control

- Mando a distancia por infrarrojos (accesorio opcional, compatible con la CAM540)
- UVC / plug-and play
- PTZApp

Seguridad y montaje

- Montaje en TV integrado (encima de la TV, hasta 46 mm de profundidad)
- Ranura Kensington
- Tornillo de montaje de trípode de 1/4"

Requisitos del sistema*

- Windows® 7/10/11
- Mac OS X 14.4 o posterior
- Google Chromebox 3 version 94.0.4606.114 o posterior

Especificaciones de hardware*

- Procesador Intel Core 2 Duo de 2,4 GHz
- 2GB de RAM o superior
- Puerto USB 2.0 y posterior (se requiere USB 3.0 para 4 K o 60 fps)

Fuente de alimentación

- Consumo: USB 3.0 admite hasta 4 K: 5 V/0,9 A
- USB 2.0 admite hasta 2K: 5V/0,5 A

Aplicaciones gratuitas para colaboración en reuniones (Aplicaciones gratuitas para equipos Windows® y Mac®)

PTZApp

- Compatible con Skype™ Plugin para responder y colgar con el mando a distancia
- Actualización de firmware automática o manual
- Control de la cámara
- Establecimiento de parámetros y ajuste de la imagen de la cámara
- Diagnóstico del estado de funcionamiento
- Visualización de vídeo en vivo

EZLive

- Transmisión en tiempo real, anotación, instantáneas y grabación de vídeo

*Se recomienda disponer de 2 GB libres en el disco duro para guardar los clips de vídeo guardados

Datos ambientales

- Temperatura de funcionamiento: 0~40 °C
- Humedad de funcionamiento: 20%~80%
- Temperatura de almacenamiento: -20~60 °C
- Humedad de almacenamiento: 20%~80%

Dimensiones

- Dimensiones del paquete: 138 x 138 x 149 mm
- Peso del paquete: 0,622 kg
- Cámara (plegada): 60 x 60 x 75
- Peso de la cámara: 0,251 kg

Contenido del paquete

- Cámara 4K USB 3.0
- Cable USB 3.1 tipo C a tipo A (1,8 m)
- Guía de inicio rápido

Accesorios opcionales

- Montaje mural
- Mando a distancia (compatible con la CAM540)
- Adaptador de corriente (para USB 2.0)

Garantía**

- Cámara: 3+2 años
- Accesorios: 1 año

Aplicaciones compatibles


ZOOM, Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype™, Google Hangouts, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vido, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

* Para la compatibilidad con 4K UHD, consulte con su proveedor de aplicaciones de software para determinar los requisitos del hardware/sistema

** Regístrese en línea para recibir gratuitamente 2 años de ampliación de la garantía. Para información de garantía detallada, póngase en contacto con un representante de AVer

***Las especificaciones pueden variar según los países y están sujetas a cambios sin previo aviso

Panel frontal



Panel posterior



Panel superior



Panel inferior



Panel lateral



AVer

© 2022 AVer Information Inc. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de marcas y logotipos son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

www.aver.com